

MHI WiFi

OBSERVERA att det är mycket viktigt att följa denna instruktion noggrant. Läs hela instruktionen innan du börjar installationen.

Uppstartssekvens:

- 1, Stäng av värmepumpen med fjärrkontrollen och öppna frontluckan för att komma åt att se WiFi-modulens användaruppgifter som finns på en dekal bakom luckan.
- 2, Ta fram SSID och password till det WiFi-nätverk du vill att värmepumpen ansluter till. Detta anges vanligtvis på baksidan eller undersidan av din router. Ha dessa lätt tillgängligt under installationen, då det kan innebära svårigheter att ansluta till WiFi-modulen om installationen tar för lång tid.
- 3, Ladda ner och installera appen Smart M-Air från Google Play eller App Store. Godkänn inställningarna för språk, tidszon och temperaturenhet genom att klicka på den orangea knappen högst upp till höger. Läs och godkänn Användarvillkoren. Välj "Använd luftkonditionering" om du vill använda alla funktioner på distans via internet. Om du endast vill använda appen lokalt i ditt hemmanätverk så väljer du "Endast hemmabruk". Observera att detta kan vara svårt att ändra vid ett senare tillfälle. Vid val av "Använd luftkonditionering", välj att "Skapa ett konto" i nedre menyn och följ instruktionerna. Logga sedan in i appen och godkänn villkoren.
- 3, Längst ner till vänster på fjärrkontrollen, tryck på den skyddade knappen "MENY" med ett smalt föremål, exempelvis en blyertspenna, 6 ggr tills det blinkar (In) i displayen. Tryck sedan en gång på TIMER pil upp, så att ett litet (ON) blinkar med (In) i displayen. Tryck på "SET", värmepumpens innerdel ska då svara med två korta pip.
- 4, Öppna WiFi-inställningarna på din mobila enhet och anslut till det WiFi-nätverk som heter samma som anges under SSID på dekalen som finns innanför frontluckan på värmepumpens innerdel. Nätverkets password är alltid RAC2WLAN och ska anges med stora bokstäver. Om SSID:t inte dyker upp i listan, stäng av strömmen till värmepumpen med arbetsbrytaren, genom att dra ut stickproppen eller slå av säkringen i ca 1 minut. Slå sedan på strömmen igen och kontrollera listan över tillgängliga nätverk igen.
- 5, Fortsätt vara ansluten till värmepumpens nätverk och växla över till appen. Klicka på "Sök oregistrerat klimataggregat". När detta dyker upp i displayen så klickar du på WiFi-inst på högerkanten. Välj nätverk i listan som kommer upp, eller ange SSID och password från din hemmarouter om det inte syns något att välja från. OBSERVERA att det är mycket viktigt att ange rätt uppgifter direkt, då det kan vara krångligt att göra erforderliga ändringar.
- 6, När appen återkommer till vyn "Lista över luftkonditioneringar" så väntar du tills att appen hämtat aktuella inställningar och temperaturer från värmepumpen. Detta kommer vara klart när angivelsen för "Inomhus" och "Värme" visar temperaturer istället för streck. Om detta inte sker inom 1-2 minuter så startar du om appen och slår av strömmen från värmepumpen på samma sätt som angivits ovan och väntar ca 1 minut innan den slås på igen.
- 7, Du kan nu använda alla funktioner på distans. Testa kopplingen genom att klicka på "Info" och slå på värmepumpen med ON-knappen.

Felåtgärder och ändringar

1, Börja om

Man kan alltid börja från början genom att radera och återinstallera appen, och sedan logga in igen med sina användaruppgifter. För att återställa WiFi-modulen håller man in "OFF TIMER" och "3D AUTO" samtidigt i ca 5 sekunder. (AC) blinkar då i displayen. Tryck sedan på "SET" i minst 5 sekunder, till dess innerdelen svarar på ett pip.

2, Flera mobiltelefoner

För att använda samma värmepump på flera mobila enheter loggar man in med samma användaruppgifter som redan registrerats. I vissa fall fungerar inte detta och man måste då registrera ett nytt användarkonto och sedan söka upp värmepumpen på samma sätt som anges i Uppstartsssekvensen. Det går bra att använda samma värmepump med två olika användarkonton.

3, Byta ägare

För att byta ägare på värmepump och/eller WiFi följer man Uppstartsssekvensen från punkt 3, och ansluter en ny mobil enhet. Den gamla ägaren raderar appen och loggar sedan in på nytt om en ny värmepump ska anslutas. I det fall även en ny router och/eller WiFi-nätverk ska användas så följer man sedan instruktionerna för Byte WiFi-nätverk och router.

4, Byte WiFi-nätverk och router

För att byta WiFi-nätverk och router återställer man WiFi-modulen med hjälp av fjärrkontrollen. Håll in "OFF TIMER" och "3D AUTO" samtidigt i ca 5 sekunder. (AC) blinkar då i displayen. Tryck sedan på "SET" i minst 5 sekunder, till dess innerdelen svarar på ett pip. När detta är gjort följer man Uppstartsssekvensen från punkt 3, och ansluter med de nya användaruppgifterna.

5, WiFi-modulen sänder inte ut något SSID eller nätverk

Om SSID:t inte dyker upp i listan trots att detta startats med fjärrkontrollen, stäng av strömmen till värmepumpen med arbetsbrytaren, genom att dra ut stickproppen eller slå av säkringen i ca 1 minut. Slå sedan på strömmen igen och kontrollera listan över tillgängliga nätverk igen.

6, Växla mellan "Endast hemmabruk" och "Använd luftkonditionering" (via internet)

För att växla från "Endast hemmabruk" till "Använd luftkonditionering" väljer du detta i Inställningarna. Skapa sedan nytt konto enligt Uppstartsssekvensen. För att växla mellan "Använd luftkonditionering" och "Endast hemmabruk" väljer du även detta under Inställningarna, OBSERVERA att servern då raderar alla data och att du för att växla tillbaka måste skapa ett nytt användarkonto.

7, Återställ appen

För att återställa appen väljer du "Appen initieras" under Inställningarna. OBSERVERA att detta innebär att servern då raderar alla data och att du för att använda appen måste skapa ett nytt användarkonto.